textil-plast srl
Italian technical fabric in the World

Sede Legale
Textil-plast S.r.l
Via Stoppani, 3
I - 20038 Seregno
-Milano-

Capitale Sociale
€ 90.000,00 inter. Vers
C-C-I-A-A-MI 1170832 -
Tribunale di Monza Reg.
Soc. 28238
Cod Fisc. 07593180156
Partita IVA 00864450960

Sede operativa
Textil-plast S.r.l
Via Europa, 15
I - 22060 Cabiate
-Como-

Telefono:
+39.031.756839
Fax: +39.031.756314

e-mail: info@textilplast.it
Internet:
www.textilplast.it

Specifiche tecniche dei tessuti filtranti

Numero di fili		Titolo del filo	Pettine	Apertura di maglia	Area aperta	Spessore del tessuto	Passaggio teorico d'inchiostro	Altezze disponibili									
cm	pollici	µ	Pw=1:1 Tw= 2:1	µ	%	µ	cm³/m²	100 cm/40"	115 cm/45"	150 cm/60"	165 cm/65"	180 cm/71"	198 cm/77"	220 cm/86"	240 cm/94"	260 cm/102"	300cm/118"
10	25	300	PW	716	49	468	232		x								
11	28	250	PW	660	52	470	247		x								
12	30	250	PW	600	49	490	244		x								
15	38	200	PW	468	49	360	176		x				x				
21	53	140	PW	339	50	270	135	x	x	x	x		x	x	x	x	x
24	61	140	PW	276	44	220	96	x	x	x	x		x	x	x	x	x
27	69	120	PW	248	45	210	95	x	x	x	x		x	x	x	x	x
32	81	100	PW	213	46	180	83	x					x				
40	102	80	PW	169	46	160	73	x	x	x	x		x	x	x	x	x
43	110	80	PW	150	42	140	59	x	x	x	x		x	x	x	x	x
49	123	70	PW	136	43	135	58	x	x	x	x		x	x	x	x	x
51	130	70	PW	125	41	140	57	x	x	x	x		x	x	x	x	x
54	137	64	PW	121	42	115	49	x	x	x	x		x	x	x	x	x
54	137	70	PW	115	38	135	52	x	x	x	x		x	x	x	x	x
58	148	64	PW	107	39	120	46	x	x	x	x		x	x	x	x	x
58	148	70	PW	101	34	140	48	x	x	x	x		x	x	x	x	x
61	156	64	PW	98	36	115	42	x	x	x	x		x	x	x	x	x
61	156	70	PW	92	32	140	45	x	x	x	x		x	x	x	x	x
68	172	55	PW	92	39	91	35	x	x	x	x		x	x	x	x	x
68	172	64	PW	83	31	120	38	x	x	x	x		x	x	x	x	x
71	180	55	PW	86	37	105	39	x	x	x	x		x	x	x	x	x
73	185	55	PW	82	35	100	35	x	x	x	x		x	x	x	x	x
77	195	55	PW	75	33	105	34	x	x	x	x		x	x	x	x	x
81	206	55	PW	68	30	105	32	x	x	x	x		x	x	x	x	x
90	230	48	PW	62	31	78	24	x	x	x			x	x			
100	255	40	PW	59	35	60	21	x	x	x			x	x			
110	280	35	PW	55	37	51	19	x	x	x			x	x			
110	280	40	PW	50	30	60	18	x	x	x			x	x			
120	305	35	PW	48	33	55	18	x	x	x			x	x			
120	305	40	PW	43	26	61	16	x	x	x							
130	330	35	PW	41	29	58	16	x	x	x							
140	355	35	PW	36	25	59	15	x	x	x							
150	390	35	PW	30	21	65	13	x	x	x							
165	420	33	PW	27	20	60	12			x							
180	460	30	PW	25	20	55	11			x							